stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Clasificación de los sistemas de protección solar Llaza para marcado CE según Normativa UNE-EN13561:2004 + A1:2009

GAMA LLAZA-SPLENBOX



SPLENBOX 300		LÍNEA (m)					
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
SALIDA (m)	1,25						
	1,50						
	1,75						
	2,00						
	2,25						
	2,50						
	2,75						
	3,00						



SPLENBOX 400		LÍNEA (m)							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	2,00								
	2,50								
	3,00								
	3,25								
	3,50								
	3,75								
	4,00								

GAMA LLAZA-MATIC

MATICBOX 350		LÍNEA (m)					
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
SALIDA (m)	2,00						
	2,50						
	3,00						
	3,25						
	3,50						

MONOBOX 400		LÍNEA (m)							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	2,00								
	2,50								
	3,00								
	3,25								
	3,50								
	3,75								
	4,00								

Medidas no realizables | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE II para BRAZOS CRUZADOS | CLASE III para BRAZOS CRUZADOS

VALORES CLASE	RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE I	28 Km/h.
CLASE II	38 Km/h.
CLASE III	49 Km/h.

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

GAMA LLAZA-WIN



WINBOX		LÍNEA (m)							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	1,50								
	2,00								
	2,50								
	3,00								
	3,50								

WIN-MONOBLOC WIN-MNB TEXPRO		LÍNEA (m)									
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
SALIDA (m)	1,50										
	2,00										
	2,50										
	3,00										
	3,50										
	4,00										

GAMA LLAZA-BOX



MICROBOX 300		LÍNEA (m)							
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
SALIDA (m)	0,70								
	0,80								
	1,00								
	1,20								
	1,40								
	1,60								



STORBOX 250		LÍNEA (m)					
		2	2,5	3	3,5	4	4,5
SALIDA (m)	1,25						
	1,50						
	1,75						
	2,00						
	2,25						
	2,50						



STORBOX 300		LÍNEA (m)								
		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	1,50									
	1,75									
	2,00									
	2,25									
	2,50									
	2,75									
	3,00									



MAXIBOX 300		LÍNEA (m)							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	1,50								
	1,75								
	2,00								
	2,25								
	2,50								
	2,75								
	3,00								

Medidas no realizables | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE II para BRAZOS CRUZADOS | CLASE III para BRAZOS CRUZADOS

VALORES CLASE	RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE I	28 Km/h.
CLASE II	38 Km/h.
CLASE III	49 Km/h.

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

GAMA LLAZA-BOX

TEXPRO-SYSTEM		LÍNEA (m)							
		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
SALIDA (m)	1,50								
	1,75								
	2,00								
	2,25								
	2,50								
	2,75								
	3,00								

GAMA LLAZA-ART



ART 250		LÍNEA (m)				
		2	2,5	3	3,5	4
SALIDA (m)	1,25					
	1,50					
	1,75					
	2,00					
	2,25					
	2,50					



COMPLET 07 COMPLET TEXPRO 07		LÍNEA (m)									
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	1,50										
	1,75										
	2,00										
	2,25										
	2,50										
	2,75										
	3,00										
	3,25										



ART MNB 350		LÍNEA (m)									
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	1,50										
	1,75										
	2,00										
	2,25										
	2,50										
	2,75										
	3,00										
	3,25										
	3,50										

ART MONOBLOC 500		LÍNEA (m)				
		5	5,5	6	6,5	7
SALIDA (m)	4,00					
	4,50					
	5,00					

Medidas no realizables | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE II para BRAZOS CRUZADOS | CLASE III para BRAZOS CRUZADOS

VALORES CLASE	RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE I	28 Km/h.
CLASE II	38 Km/h.
CLASE III	49 Km/h.