stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Clasificación de los sistemas de protección solar Llaza para marcado CE según Normativa UNE-EN13561:2004 + A1:2009

CE

GAMA LLAZA-SPLENBOX



SPLENBOX 300							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
SALIDA (m)	1,25						
	1,50						
	1,75						
	2,00						
	2,25						
	2,50						
	2,75						
	3,00						



SPLENBOX 400		LÍNEA (m)							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	2,00								
	2,50								
	3,00								
	3,25								
	3,50								
	3,75								
	4,00								

GAMA LLAZA-MATIC



MATICBOX 350		LÍNEA (m)					
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
SALIDA (m)	2,00						
	2,50						
	3,00						
	3,25						
	3,50						



MONOBOX 400		LÍNEA (m)							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m)	2,00								
	2,50								
	3,00								
	3,25								
	3,50								
	3,75								
	4,00								

Medidas no realizables | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE II para BRAZOS CRUZADOS | CLASE III para BRAZOS CRUZADOS

VALORES CLASE	RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE I	28 Km/h.
CLASE II	38 Km/h.
CLASE III	49 Km/h.

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

GAMA LLAZA-WIN



WINBOX	LÍNEA (m)							
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m) 1,50								
SALIDA (m) 2,00								
SALIDA (m) 2,50								
SALIDA (m) 3,00								
SALIDA (m) 3,50								



WIN-MONOBLOC WIN-MNB TEXPRO	LÍNEA (m)									
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
SALIDA (m) 1,50										
SALIDA (m) 2,00										
SALIDA (m) 2,50										
SALIDA (m) 3,00										
SALIDA (m) 3,50										
SALIDA (m) 4,00										

GAMA LLAZA-BOX



MICROBOX 300	LÍNEA (m)							
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
SALIDA (m) 0,70								
SALIDA (m) 0,80								
SALIDA (m) 1,00								
SALIDA (m) 1,20								
SALIDA (m) 1,40								
SALIDA (m) 1,60								



STORBOX 250	LÍNEA (m)					
	2	2,5	3	3,5	4	4,5
SALIDA (m) 1,25						
SALIDA (m) 1,50						
SALIDA (m) 1,75						
SALIDA (m) 2,00						
SALIDA (m) 2,25						
SALIDA (m) 2,50						



STORBOX 300	LÍNEA (m)								
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m) 1,50									
SALIDA (m) 1,75									
SALIDA (m) 2,00									
SALIDA (m) 2,25									
SALIDA (m) 2,50									
SALIDA (m) 2,75									
SALIDA (m) 3,00									



MAXIBOX 300	LÍNEA (m)							
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
SALIDA (m) 1,50								
SALIDA (m) 1,75								
SALIDA (m) 2,00								
SALIDA (m) 2,25								
SALIDA (m) 2,50								
SALIDA (m) 2,75								
SALIDA (m) 3,00								

Medidas no realizables | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE II para BRAZOS CRUZADOS | CLASE III para BRAZOS CRUZADOS

VALORES CLASE	RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE I	28 Km/h.
CLASE II	38 Km/h.
CLASE III	49 Km/h.

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

GAMA LLAZA-BOX

TEXPRO-SYSTEM	LÍNEA (m)							
SALIDA (m)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
1,50								
1,75								
2,00								
2,25								
2,50								
2,75								
3,00								

GAMA LLAZA-ART



ART 250	LÍNEA (m)				
SALIDA (m)	2	2,5	3	3,5	4
1,25					
1,50					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					



COMPLET 07 COMPLET TEXPRO 07	LÍNEA (m)									
SALIDA (m)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,50										
1,75										
2,00										
2,25										
2,50										
2,75										
3,00										
3,25										



ART MNB 350	LÍNEA (m)									
SALIDA (m)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,50										
1,75										
2,00										
2,25										
2,50										
2,75										
3,00										
3,25										
3,50										



ART MONOBLOC 500	LÍNEA (m)				
SALIDA (m)	5	5,5	6	6,5	7
4,00					
4,50					
5,00					

Medidas no realizables | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE II para BRAZOS CRUZADOS | CLASE III para BRAZOS CRUZADOS

VALORES CLASE	RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE I	28 Km/h.
CLASE II	38 Km/h.
CLASE III	49 Km/h.