stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Tabla diametros de enrollamiento según tipo de persiana, altura, luz y eje de enrollamiento

TIPO PERSIANA \ ALTURA LUZ en cms.	EJE DE 40 mm.Ø									EJE DE 65 o 70 mm.Ø								
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	100	120	140	160	180	200	220	240	260
ALUTERMIC 45	13,5	15	15,8	16,7	18,1	18,9	19	19,8	21	15	16	17	17,5	18,2	19,3	20,5	21	22
ALUMINICOLOR 45	13,5	15	15,8	16,7	18,1	18,9	19	19,8	21	15	16	17	17,5	18,2	19,3	20,5	21	22
MINITERMIC 40	11	11,6	12,2	12,6	13,3	13,8	14,3	14,8	15,2	11,5	12,1	12,8	13,5	14	14,5	15	15,5	16
MINITERMIC 42	12,4	13	14,4	14,8	15,3	16	16,5	17,3	18	13	13,8	14,8	15,4	16	16,3	17,3	18	18,6
MINITERMIC 43	11,6	12,5	13	14,1	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1	12,4	13,1	13,9	14,7	15,2	15,8	16,4	17,2	17,8
MINITERMIC 45	12,4	13,1	13,9	14,5	15,2	15,7	16,2	16,8	17,8	12,8	13,8	14,5	15	15,7	16,6	16,7	17,5	18,3
MINITERMIC 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	16,2	17,3	17,8	19	20	20,8	21,3	22
DURTERMIC 42	12,4	13	14,4	14,8	15,3	16	16,5	17,3	18	13	13,8	14,8	15,4	16	16,3	17,3	18	18,6
DURTERMIC 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	16,2	17,3	17,8	19	20	20,8	21,3	22
GRADFIX 45	13,2	14	15	15,9	16,7	17,6	18,2	18,7	19,3	14	15,1	15,7	16,4	17,1	17,9	18,9	19,4	20
GRADFIX 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	16,2	16,8	18,2	18,6	19,8	20,4	21,2	22,2

IMPORTANTE: Las alturas de las persianas son consideradas de luz abertura. Las cajas de alojamiento de las persianas serán aumentadas un mínimo de 2 cm por su anchura y 3 cm por su altura del diámetro del tipo de persiana interesada.

Guias de aluminio apropiadas, según modelo persiana


Ref. 210110

Guía de 21 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45 y DURTERMIC 42, en anchos de hasta 2 m.


Ref. 210120

Guía de 28 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 3 m.


Ref. 210130

Guía de 40 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas ALUMINICOLOR, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 3,5 m.


Ref. 210140

Guía recubrimiento de 25 x 15 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 3 m.


Ref. 210150

Guía recubrimiento de 27 x 15 mm. perfilada, acabada con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 2,5 m.


Ref. 140110

Guía de 26 x 26 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 3 m.


Ref. 140120

Guía de 40 x 26 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 4 m.


Ref. 140130

Guía de recubrimiento 26 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 3 m.


Ref. 200110

Guía de recubrimiento de 26 x 19 mm. perfilada, acabada con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 3 mm.


Ref. 140141

Guía universal de 40 x 25 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropiada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 4 m.

IMPORTANTE: Anchos máximos de persiana variables según modelo, consultar memoria técnica de producto.