

Minicofre
Punto Recto con Tensión

Sistema versátil recomendado para ventanas y balcones. Elegante cofre de líneas suaves y redondeadas que facilitan la integración en la fachada de cualquier edificio.
Tarifa realizada considerando la lona de doble caída.

Cerrado



Abierto 90°



Abierto 150°



Abierto 180°



Minicofre PRT*		Línea						
Salida	Tejido**	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
0,60	Acrílico | PVC***	410	439	516	545	582	659	688
	Soltis 96	475	557	639	722	811	894	976
0,70	Acrílico | PVC***	422	452	534	563	599	682	711
	Soltis 96	476	558	641	723	813	895	978
0,80	Acrílico | PVC***	457	487	574	603	640	727	756
	Soltis 96	501	583	665	748	837	920	1.002
0,90	Acrílico | PVC***	470	499	592	621	658	750	780
	Soltis 96	503	585	667	750	840	922	1.004
1,00	Acrílico | PVC***	483	512	610	640	676	774	803
	Soltis 96	505	588	670	752	842	925	1.007
1,10	Acrílico | PVC***	496	525	628	657	694	797	826
	Soltis 96	587	696	805	914	1.030	1.139	1.248
1,20	Acrílico | PVC***	509	538	646	676	712	821	850
	Soltis 96	589	698	807	916	1.032	1.141	1.250
1,30	Acrílico | PVC***	523	552	666	695	732	846	875
	Soltis 96	593	702	811	920	1.036	1.145	1.254
1,40	Acrílico | PVC***	535	564	683	712	749	868	897
	Soltis 96	594	703	812	921	1.038	1.147	1.255
1,50	Acrílico | PVC***	562	592	716	745	782	906	935
	Soltis 96	611	720	829	938	1.055	1.164	1.273
Número de soportes		2	2	2	2	3	3	3

* La línea máxima con soportes entre paredes es de 4,50 m.
Para cortes de lona mayores de 2,50m y lona acrílica se requiere tubo de enrolle de 60 Ø, por lo que la línea se limita a 4,50 m.
** Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
*** Este precio corresponde a PVC estándar.

Juego de brazos de semitensión.

NOTAS: Si se pide el toldo con soportes entreparedes la línea del toldo será 30 mm más pequeño que el hueco, puesto que cada soporte entre pared ocupa 15 mm.
Los brazos de tamaños superiores a 110cm, no pueden llevar doble caída.

Motor		
Modelo	Potencia	€
AM45 Plus FSK WIFI	15 Nm	161.49
Sensores		
Modelo	Frecuencia	€
Sensor Helios (viento-sol)	868.3 Mhz	207,87
Sensor Wind (Barra de carga)*	868.3 Mhz	126,00

Emisores		
Modelo	Canales	€
Emisor Apolo	1	46,67
	5	50,00

* Disponible en colores blanco y negro.

Colores disponibles

Colores estándar

Tarifa



Blanco | Negro TX | Plata TX | Bronce TX | 7016 TX

Lacados (incrementos)

15%



7011 | 7016 | 8014 | 1013

20%



7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005