

Minicofre Stor

Sistema versátil recomendado para ventanas y balcones. Elegante cofre de líneas suaves y redondeadas que facilitan la integración en la fachada de cualquier edificio.

Cerrado



Abierto



Abierto pegado a barandilla



Minicofre Stor*		Línea						
Corte	Tejido**	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
2,25	Acrílico | PVC***	398	427	516	545	582	670	700
	Soltis 96	439	521	603	686	776	858	940
2,50	Acrílico | PVC***	411	441	536	565	602	697	726
	Soltis 96	439	521	603	686	776	858	940
2,75	Acrílico | PVC***	424	454	556	585	621	723	753
	Soltis 96	518	627	736	845	961	1.070	1.179
3,00	Acrílico | PVC***	438	467	575	605	641	750	779
	Soltis 96	518	627	736	845	961	1.070	1.179
3,25	Acrílico | PVC***	451	480	595	624	661	776	805
	Soltis 96	518	627	736	845	961	1.070	1.179
3,50	Acrílico | PVC***	464	493	615	644	681	802	832
	Soltis 96	518	627	736	845	961	1.070	1.179
Número de soportes		2	2	2	3	3	3	3

* La línea máxima con soportes entre paredes es de 4,50 m.
Para cortes de lona mayores de 2,50m y lona acrílica se requiere tubo de enrolle de 60 Ø, por lo que la línea se limita a 4,50 m.
** Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
*** Este precio corresponde a PVC estándar.

Motor*		
Modelo	Potencia	€
AM45 Plus Fsk WIFI	30 Nm	177.94

* Compatible con todos los emisores de 868,30 Mhz de A-OK Motors®

Sensores		
Modelo	Frecuencia	€
Sensor Helios (viento-sol)	868.3 Mhz	207,87
Sensor Wind (Barra de carga)*	868.3 Mhz	126,00

* Disponible en colores blanco y negro.

Colores disponibles

Colores estándar

Tarifa



Blanco | Negro TX | Plata TX | Bronce TX | 7016 TX

Lacados (incrementos)

15%



7011 | 7016 | 8014 | 1013

20%



7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005